

生葉洗淨機

GREEN LEAF WASHING MACHINE



生葉洗淨機特長

- すすぎ洗いの水は水槽に流れ、よごれ水のみ水槽下部より排水されますので使用水量が極めて少量ですみます。
- 水槽内を気流により攪拌されながら洗淨されますので葉痛みが無く、しかも綺麗に洗淨されます。
- 洗淨槽内がフラット構造の為、掃除が簡単です。
- 水槽内が上部水（綺麗な水）と下部水とに分かれる二重構造の為、綺麗に洗えて節水型です。
- 洗淨水を循環濾過しており綺麗な水で洗淨できます。

生葉洗淨機仕様

型式	機種	動力(kW)	備考
STS-800	800K 生葉洗淨機	0.4×2	使用水量 50ℓ/分(原葉による)
	(噴気流・水流送りタイプ)	1.5×1	水槽容量 1,000ℓ(上部用)
	(仕上げ洗淨機能含む)	3.3×1	能力 600~800kg/時
STS-1200	1200K 生葉洗淨機	0.4×1・1.5×1	使用水量 75ℓ/分(原葉による)
	(噴気流・水流送りタイプ)	1.5×1	水槽容量 1,700ℓ(上部用)
	(仕上げ洗淨機能含む)	5.5×1	能力 1,000~1,200kg/時

注:仕様は予告無く変更する場合があります。

生葉脱水機

GREEN LEAF DEHYDRATING MACHINE



生葉脱水機特長

- 脱水槽はステンレス製で衛生的です。
- 投入・脱水・取出の回転をインバータで各々の最適スピードに自動変速します。
- 脱水槽は遠心式で確実に高能率です。

生葉脱水機仕様

型式	機種	動力(kW)	備考
STD-800	800K 脱水機	2.2×1	生葉投入量 9～13kg/回

800kラインには1台、1200kラインには2台の脱水機が必要となります。

注: 本機にはコンプレッサーは付属されていません。
仕様は予告無く変更する場合があります。

TERADA 株式会社 寺田製作所

〒428-8502 静岡県島田市牛尾869-1

TEL 0547-45-5111(総務)/45-5112(営業)/45-5113(技術)/45-5145(製造・品質保証)

FAX 0547-45-5110(営業・総務・技術)/0547-45-5117(製造・品質保証)

ホームページ <http://www.web-terada.jp> Eメールアドレス info@web-terada.jp

